


# HOLZ & BAMBUS PARKETT



## Werner Floors® 3-Schicht Bambusparkett Nut & Feder

### Technische Daten



**Aufbau:** 3-Schicht Bambusparkett, Deckschicht Bambus, Mittellage: Nadelholz querverleimt, Gezugzug: Holzfurnier, Nut und Feder

**Varianten:** Horizontallamelle, Naturhell oder Classic  
Hochkantlamelle, Naturhell oder Classic

**Deckschicht:** Bambus ca. 4 mm; Landhausdielen

**Horizontallamelle:** Die natürliche Erscheinungsform des Bambus zeichnet sich durch die horizontal angeordneten Nodien, welche auf der fertigen Parkettoberfläche gut sichtbar sind, aus.

**Hochkantlamelle:** Die feingliedrige Oberfläche der Hochkantlamelle entsteht durch die vertikal aneinander gepressten Lamellen, wodurch eine moderne und zeitlose Optik geschaffen wird.

**Abmessungen:** Länge 2000 mm, Breite 150 mm, Stärke 14 mm

**Brinellhärte:** hart (ca. 4,0 kp/mm<sup>2</sup>)

**Gewicht:** ca. 9 Kg/m<sup>2</sup>

**Oberfläche:** UV-lackiert oder UV-geölt (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)

**Verlegung:** Schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung

**Lieferfeuchte:** ca. 8%

**Packungsinhalt:** 10 Stäbe, 3,000 m<sup>2</sup> (2000 x 150 x 14mm)

**Eigenschaften, Vorteile:** Dieser 3-schichtig aufgebaute Parketttyp unterscheidet sich von dem 3-Schicht Uniclic® durch sein Nut- und Feder- System und kann sowohl schwimmend verlegt als auch fest verklebt werden. Aufgrund seiner großen Abmessungen hat das 3-Schichtparkett einen Dielencharakter.

