

HOLZ & BAMBUS PARKETT



Werner Floors® 3-Schicht Bambusparkett Uniclic®

Technische Daten



Aufbau: 3-Schicht Bambusparkett Clic, Deckschicht Bambus, Mittelschicht: nordische Fichte querverleimt, Gegenzug: nordisches Fichtenfurnier

Varianten: Horizontallamelle, Naturhell oder Classic
Hochkantlamelle, Naturhell oder Classic

Deckschicht: Bambus ca. 3,6 mm; Landhausdiele

Horizontallamelle: Die natürliche Erscheinungsform des Bambus zeichnet sich durch die horizontal angeordneten Nodien, welche auf der fertigen Parkettoberfläche gut sichtbar sind, aus.

Hochkantlamelle: Die feingliedrige Oberfläche der Hochkantlamelle entsteht durch die vertikal aneinander gepressten Lamellen, wodurch eine moderne und zeitlose Optik geschaffen wird.

Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 200 mm, Stärke 14 mm

Brinellhärte: hart (ca. 4,0 kp/mm²)

Gewicht: ca. 7,6 Kg/m²

Oberfläche: UV-lackiert oder UV-geölt (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)

Verlegung: Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Lieferfeuchte: ca. 8%

Packungsinhalt: 6 Stäbe, 2,400 m² (2000 x 200 x 14mm)

Eigenschaften, Vorteile:

Das 3-schichtig aufgebaute Clic Bambusparkett lässt sich, dank seines patentierten Uniclic®-Systems, sehr einfach verlegen. Dieses Uniclic®-System eignet sich hervorragend für die schwimmende Verlegung, da es ohne jede Verklebung einfach "per Clic" verlegt werden kann. Aufgrund seiner Abmessungen hat das Clic-Parkett einen Dielencharakter.

