

HOLZ & BAMBUS PARKETT



Werner Floors® 2-Schicht Strand Bambusparkett

Technische Daten



Aufbau: 2-Schicht Einzelstab, Deckschicht Bambus, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich), querverleimt, Nut und Feder

Varianten: Strand Bambus Classic

Deckschicht: Bambus ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich)

Strand Bambusparkett ist eine der härtesten Parkettarten. Diese herausragende Härte entsteht durch das Verpressen des gefaserten Bambus unter extrem hohem Druck. Optisch ist Strand Bambus mit seiner feinen charakteristischen Maserung eine edle und moderne Alternative.

Abmessungen: Länge 920 mm, Breite 96 mm, Stärke 10 mm

Brinellhärte: sehr hart (ca. 6,0 kp/mm²)

Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,065 m² K/W

Gewicht: ca. 8 Kg/m²

Oberfläche: UV-lackiert, UV-geölt oder naturgeölt

Verlegung: vollflächige Verklebung

Lieferfeuchte: ca. 7%

Packungsinhalt: 40 Stäbe, 3,533 m² (920 x 96 x 10mm)

Eigenschaften, Vorteile:

2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus einem Bambusdeck. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich.

