


HOLZ & BAMBUS PARKETT



Werner Floors® 2-Schichtparkett Räuchereiche

Technische Daten



Aufbau:	Deckschicht Räuchereiche, Unterzug Fichte (andere Unterzüge möglich) oder Multiplex Birke (auf Anfrage), Nut und Feder
Varianten:	S-Natura
Deckschicht:	Räuchereiche ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich) Räuchereiche ist ein im Farbton modifiziertes Eichenholz. Durch ein aufwändiges Verfahren wird das Holz kerngeräuchert und erhält somit einen durchgehend schwarz-braunen Farbton. Die eichentypische Maserung bleibt auch nach dem Kernräuchern erhalten und liegt, aufgrund des dunklen Farbtons, voll im Trend.
Abmessungen:	Länge 490 mm, Breite 70 mm, Stärke 10 mm
Brinellhärte:	hart (ca. 3,4 - 3,7 kp/mm ²)
Wärmedurchlasswiderstand:	ca. 0,065 m ² K/W
Gewicht:	ca. 5 - 6 Kg/m ²
Oberfläche:	UV-lackiert, UV-geölt oder naturgeölt (andere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage)
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Packungsinhalt:	60 Stäbe, 2,058 m ² (490 x 70 x 10mm)
Eigenschaften, Vorteile:	2-Schichtparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nuttschicht besteht aus Räuchereiche. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

