





Werner Floors® 2-Schicht Fertigparkett Eiche Kurzstab Id

Technische Daten

Aufbau: Deckschicht Eiche, Unterzug Fichte/Kiefer (andere Unterzüge möglich),

Nut und Feder

Deckschicht: Eiche ca. 3,6 mm (andere Nutzschichtstärken möglich)

Eichenparkett ist der Klassiker unter den Parketthölzern. In den vergangenen Jahren erfreute sich dieses Parkett mit seiner endlosen Tradition einem grandiosen Comeback. In erlesenen Großprojekten rund um den Globus entscheiden sich Architekten und Bauherren für diesen ausdrucksstarken Parkettboden. Sowohl über Sortierklassen von Rustik bis S-Natura als auch über verschiedenartige Oberflächenbehandlungen (gebürstet, Weißlack/Öl, Glanzgrad, verschiedene Farbvarianten etc.) können hier von uns noch ganz besondere Akzente gesetzt werden.

Sortierungen / Optik: S-Natura, Natura, Hanseat, Homogen und Rustik

Brinellhärte: hart (ca. 3,4 - 3,7 kp/mm²)

Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,065 m² K/W

Gewicht: ca. 5 - 6 Kg/m²

Verlegung: vollflächige Verklebung


Lieferfeuchte: ca. 7%-8%

Packungsinhalt: ca. 60 Stäbe, 2,058 m² (490 x 70 x 10mm)

Eigenschaften, Vorteile:Dieses 2-Schichtparkett besteht aus einer Nutzschicht aus Eiche und einem Unterzug aus Fichten-/Kiefernlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nutzschicht

verleimt sind. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste

Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.



	Aufbau	Sortierung	Maße in mm	Oberfläche*	Artikelnr.:
		S-Natura	490x70x10	7-Pro UV-lackiert	11 020
	2-Schicht			naturgeölt	11 025
	2-Schicht 2-Schicht	Natura	490x70x10	7-Pro UV-lackiert	11 083
				naturgeölt	12 386
		Hanseat	490x70x10	7-Pro UV-lackiert	11 200
198				naturgeölt	12 387
	261:14	-Schicht Rustik	490x70x10	7-Pro UV-lackiert	11 030
	2-Schicht			naturgeölt	11 070
5///	* Weitere Obe	rflächenbehandlun	gen finden Sie auf ein	em gesonderten Datenblatt.	3/100