



Durafloor Werner GmbH

Werner Floors® Qualitätsparkett

Pflegeanleitung für werkseitig UV-geölte Parkettböden

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres **Werner Floors®** - Parkettbodens. Damit Sie lange Freude an Ihrem Parkettboden haben, sollten Sie diese Pflegeanleitung beachten, die für werkseitig UV-geölte Parkettböden gilt. Wir weisen darauf hin, dass die DIN 18356 (Parkettnorm) eine regelmäßige Reinigung und Pflege des Parkettbodens durch den Nutzer zur Aufrechterhaltung der Gewährleistungsansprüche vorsieht.

Vorbeugende Maßnahmen

- Um den Boden vor Schmutz zu schützen, muss im Eingangsbereich immer eine ausreichend große Sauberlaufzone (z.B. Fußmatte, Teppich) vorhanden sein.
- Bitte versehen Sie Tisch- und Stuhlbeine mit geeigneten Filzgleitern. Lenk- und Laufrollen von Bürostühlen, Sesseln, u.ä. sind mit weichen Laufflächen/Rollen nach EN 12529 zu versehen. Bei einem Einsatz in gewerblich genutzten Bereichen empfehlen wir im Bereich der Bürodrehstühle zusätzlich den Gebrauch geeigneter Schreib-tischunterlagen.

Allgemeine Hinweise zur Reinigung und Pflege

- Oberflächenbehandlungen unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Eine sorgfältige Reinigung und Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres Parkettbodens erheblich und ist deshalb dringend erforderlich.
- Parkettboden nebelfeucht - nicht nass - wischen. Eventuell trocken nachwischen. Parkettböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da ansonsten eine Holzquellung und Vergrauung der Parkettfläche entstehen kann!
- Dampfreiniger eignen sich nicht für die Reinigung eines Parkettbodens.
- Bitte nur geeignete Reinigungs- und Pflegemittel einsetzen. Verwenden Sie bitte keine Scheuermilch, Scheuerpulver und Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche des Bodens angreifen können. Kern- und Schmierseife bitte ebenfalls nicht verwenden, da diese eine Filmbildung und Schmutzansammlung auf der Oberfläche des Parkettbodens verursachen.
- Grundsätzlich sind die Empfehlungen und Gebrauchshinweise der Pflegemittelhersteller zu beachten.

Erstpflge

Nach der Verlegung des werkseitig endgeölten Bodens sollte nach Trocknung des Parkettklebstoffs eine Erstpflege erfolgen. Dadurch wird die Strapazierfähigkeit des Bodens erhöht und die Kanten der einzelnen Parkettelemente werden weitestgehend vor eindringender Feuchtigkeit geschützt.

- Staub und Schmutz mit einem Mopp, Besen oder Staubsauger entfernen. Gegebenenfalls zusätzlich nebel-feucht - nicht nass -wischen. Dem Wischwasser kann dazu ein Neutralreiniger (z.B. LOBA® Cleaner) zugegeben werden.
- Danach ein entsprechendes Pflegewachs für geölte Böden (z.B. LOBA® ParkettWax) gut schütteln und mit einem Wachsaufräger/Tuch oder mittels Pump-Sprüh-Flasche dünn auftragen und verteilen.
- Das Pflegemittel sollte dabei in die Fugen „hineingearbeitet“ werden.
- Vollflächig so wenig Pflegewachs wie möglich auftragen, da ansonsten die Gefahr von Staubbildung, sichtbarer Trittsuren sowie Glättebildung besteht.
- Nach dem Auftragen von Pflegewachs dieses sofort mit einem Tuch verteilen und einpolieren. Auf größeren Flächen kann dazu eine Einscheibenmaschine mit untergelegtem weißen Pad verwendet werden.
- Auf größeren Flächen in Etappen arbeiten.
- Die mit Pflegewachs behandelte Fläche nicht unmittelbar danach betreten oder feucht wischen.



Durafloor Werner GmbH

Werner Floors® Qualitätsparkett

Laufende Reinigung und Pflege

- Staub und Schmutz mit Mopp, Besen oder Staubsauger entfernen.
- Bei der Feuchtreinigung dem Wischwasser einen Neutralreiniger zugeben und den Boden damit nebelfeucht - nicht nass - wischen.
- Nach Erfordernis dem Wischwasser gelegentlich ein Wachsplegemittel (z.B. LOBA® WaxCleaner oder OSO Wisch-Fix Reinigungs- und Pflegekonzentrat) zugeben und den Boden damit nebelfeucht - nicht nass - wischen.
- Die Pflegeintervalle richten sich nach der Beanspruchung des Bodens.

Hartnäckige Flecken entfernen

Hierzu eine kleine Menge Pflegewachs oder Grundreiniger auf ein Tuch oder direkt auf den Boden geben und die Flecken mit Tuch oder Polierkissen (Scotchpad) abreiben.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.

- Losen Staub und Schmutz mit Mopp, Besen oder Staubsauger entfernen.
- Einen Grundreiniger (z.B. LOBA® WaxRemover) auf den Boden geben und mit Hilfe eines Schrubbers oder einer Ein-scheibenmaschine mit Reinigungspad (je nach Schichtstärke beiges oder grünes Reinigungspad) die alte Pflege-mittel- bzw. Schmutzschicht lösen. Den Boden nur in kleinen Abschnitten bearbeiten, da sonst das Material antrocknet.
- Die gelöste Schicht und den enthaltenen Schmutz in noch feuchtem Zustand mit saugfähigen Tüchern aufnehmen.
- Während der Arbeit für gute Durchlüftung sorgen.
- Nach vollständiger Trocknung des Bodens erneut eine Erstpflege mit Pflegewachs (z.B. LOBA® ParkettWax) durchführen.

Auffrischende Pflege

Durch die Pflege des Bodens mit einem Pflegewachs (z.B. LOBA® ParkettWax) wird der Boden wieder aufgefrischt. Dazu ist wie bei einer Erstpflege zu verfahren. Gegebenenfalls vorhandene Verschmutzungen mit einer Einscheibenmaschine und Reinigungspad zuvor beseitigen.

Wichtige Hinweise!

- Für die Reinigung/Pflege beachten Sie bitte zusätzlich die jeweils auf den Gebinden der aufgeführten Pflege- und Reinigungsprodukte angegebenen Anwendungs- und Verdünnungshinweise sowie die jeweiligen technischen Merkblätter.
- Weichmacherhaltige Materialien, wie z.B. in Teppichunterlagen, (Auto-)Reifen, Möbelfüßen und Stuhlrollen können zu Verfärbungen des Bodens führen
- Raumklima. Bei ca. 20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht. Eine höhere relative Luftfeuchtigkeit wird das Holz zum Quellen bringen, während es bei einer niedrigeren relativen Luftfeuchtigkeit schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.

Entsprechende Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie in Ihrem Parkettfachbetrieb.
Die von uns empfohlenen LOBA®-Produkte erhalten Sie auch im Internet unter www.loba.de

Die vorgenannten Verarbeitungshinweise sind Ergebnis umfassender Versuche in Labor und Praxis.
Die Verhältnisse, unter denen unsere Produkte verwendet werden, liegen außerhalb unserer Kontrolle.



Durafloor Werner GmbH



Werner Floors® Qualitätsparkett